

Nuevo servidor **SV8100 de 9.5"** de NEC



**OFERTA DE
LANZAMIENTO**
PVP: 1.350 €



Pequeño. Pero matón.

El nuevo chasis SV8100 tiene la mitad de tamaño que su hermano mayor de 19", pero equipado con el mismo procesador.

Las aplicaciones integradas incluyen Voicemail, ACD y extensión móvil - ideal para el mercado de pequeñas empresas a las que les gusta beneficiarse de las prestaciones de grandes sistemas.

Contenido:

- **Configuración: 2 x 2 x 8**
- **2 líneas RDSI + 2 ext. analógicas + 8 ext. digitales**
- **1 x 9.5" KSU CHS2UB-EU Chasis** - BE107102
- **1 x CPU CD-CP00 EU Procesador principal** - BE107363
- **1 x Tarjeta combo CD-LTA** - 2 ext. analógicas + 8 ext. digitales - BE 106905
- **1 x Tarjeta RDSI** - PZ-2BRIA- 2 líneas RDSI - BE106356
- **1 x Teléfono Digital 12D** - BE106856
- **2 x Teléfonos Digitales 6D** - BE106855
- **5 Licencias IP-SIP** - BE107586
- **1 x Aplicación gestión tráfico telefónico** - My Calls Basic 1 año - EU000001

▶ Lanzamiento

Nuevo sistema SV8100 9.5" para PYME

Nuevo 9.5" con la mitad de tamaño,
ideal para los negocios más pequeños.



Términos y condiciones

- Todos los pedidos los tiene que recibir TyN antes del 31 de Diciembre de 2009. Pedido mínimo de 2 unidades.
- TyN se reserva el derecho de modificar y/o suspender esta promoción en cualquier momento sin previo aviso. La administración de esta promoción está a la entera discreción de NEC.

Empowered by Innovation

NEC



Capacidades del Sistema:

De un vistazo:

- Configuración de chasis de 3-slot y 9.5"
- Hasta 32 puertos TDM
- Hasta 512 extensiones IP
- Hasta 200 líneas
- Aplicaciones integradas incluyendo buzón de voz, ACD y extensión móvil.

Líneas IP

- 200 líneas IP (SIP/H323)

Líneas

- Líneas analógicas: 16
- Canales Primarios : 30
- Canales RDSI: 16

Terminales IP

- UNIVERGE DT700 Series: 512**
- SP310 Soft Phone: 128**

Terminales IP / inalámbricos

- Terminales SIP DECT: 250**
- Terminales inalámbricos: 512**
- Extensión móvil: 512

Terminales digitales

- UNIVERGE DT300 Series: 32

Terminales analógicos

- SLT (-24V): 32
- SLT (-48V): 8

Aplicaciones

- Canales IP: 32/64/128
- Canales IP: con sRTP: 24/48/96

Aplicaciones integradas

Buzón de voz

- VM 8000 InMail: 8
- Canales VRS: 8/16

InACD: (512 agentes; 64 grupos)

Aplicaciones internas

- Conferencias internas: 8
- Switch PoE gigabit. 8 puertos por tarjeta
- Router interno. Switch ethernet de 4 puertos con soporte para VLAN

Red

- Red NetLink #: 16 sistemas
- Red K-CCS

Se pueden conectar un máximo de 255 sistemas por red K-CCS. El número actual depende del plan de numeración

Capacidad de Hardware

- Número de puertos físicos: 46
- * El número máximo de llamadas simultáneas está limitado por los recursos de Voz sobre IP disponibles
- ** Número máximo basado en peer-to-peer, máximo independiente de la configuración del chasis

SPC
telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación